



SUOMEN  
**MOOTTORILIITTO**

FINLANDS MOTORFÖRBUND



# SUPERSPORT JA OPEN600- LUOKKASÄÄNTÖ

2025

## **Supersport- ja Open600-luokkasääntö 2025**

036.20	SUPERSPORT- JA OPEN600-LUOKKASÄÄNTÖ .....	4
036.20.1	SOVELTAMISALA .....	4
036.20.2	TEKNISET SÄÄNNÖT (jäljempänä myös NG) .....	4
036.20.2.1	Moottoripyörä .....	4
036.20.2.2	Iskutilavuudet .....	4
036.20.2.3	Painot .....	5
036.20.2.4	Kilpailunumerot .....	5
036.20.2.5	Polttoaine .....	5
036.20.2.6	Renkaat .....	5
036.20.2.7	Moottori.....	5
036.20.2.7.1	Polttoaineensuihkutusjärjestelmä .....	5
036.20.2.7.2	Sylinterinkansi .....	6
036.20.2.7.3	Nokka-akselit.....	6
036.20.2.7.4	Sylinterit .....	6
036.20.2.7.5	Männät .....	6
036.20.2.7.6	Kiertokannet .....	7
036.20.2.7.7	Kampiaksieli .....	7
036.20.2.7.8	Sylinteriryhmät ja lohkot.....	7
036.20.2.7.9	Moottorikopat .....	7
036.20.2.7.10	Vaihteisto.....	7
036.20.2.7.11	Kytkin.....	7
036.20.2.7.12	Voitelujärjestelmä .....	7
036.20.2.7.13	Jäähdytysjärjestelmä .....	7
036.20.2.7.14	Ilmanotto .....	8
036.20.2.7.15	Polttoainejärjestelmä .....	8
036.20.2.7.16	Pakoputkisto .....	8
036.20.2.7.17	Äänet ja äänirajat.....	8
036.20.2.8	Sähköjärjestelmä .....	8
036.20.2.8.1	Moottorinohjaus .....	8
036.20.2.8.2	Johtosarja .....	8
036.20.2.8.3	Lataus- ja käynnistysjärjestelmä .....	9
036.20.2.9	Runko .....	9
036.20.2.9.1	Runko ja rungon osat.....	9

## SUPERSPORT- JA OPEN600-LUOKKASÄÄNTÖ 2025

(Julkaistu 24.3.2025)

036.20.2.9.2	Etuhaarukka .....	9
036.20.2.9.3	Takahaarukka.....	10
036.20.2.9.4	Takajousitus.....	10
036.20.2.9.5	Vanteet .....	10
036.20.2.9.6	Jarrut .....	10
036.20.2.9.7	Ohjaustangot ja käsihallintalaitteet.....	10
036.20.2.9.8	Jalkatapit ja jalkahallintalaitteet.....	11
036.20.2.9.9	Polttoainesäiliö .....	11
036.20.2.9.10	Katteet .....	11
036.20.2.9.11	Istuin .....	11
036.20.2.9.12	Kiinnitykset .....	11
036.20.2.9.13	Takavallo.....	11
036.20.2.10	Muutokset .....	12
036.20.2.10.1	Osat, jotka voidaan poistaa.....	12
036.20.2.10.2	Poistettavat osat.....	12
036.20.2.10.3	Muutettavat osat .....	12

## **036.20 SUPERSPORT- JA OPEN600-LUOKKASÄÄNTÖ**

### **036.20.1 SOVELTAMISALA**

Näitä sääntöjä noudatetaan Suomen Moottoriliiton (jäljempänä **Moottoriliitto**) moottoripyöräilyn Circuit Racing -kilpailuissa. Nämä säännöt ovat voimassa kaikissa Suomen Moottoriliitto ry:n luvalla järjestettävissä Circuit Racing -kilpailuissa Urheilusäännöstön sekä Circuit Racing -lajisäännön lisäksi.

Säännöt on luotu FIM-sääntöjen perusteella ja mahdolliset **Moottoriliiton sääntö**tulkinnat perustuvat voimassa oleviin FIM-sääntöihin.

Kilpailun järjestäjä voi kilpailukohtaisesti tarkentaa sääntöjä lisämääräyksellä.

### **036.20.2 TEKNISET SÄÄNNÖT (jäljempänä myös NG)**

Säännöt sallivat rajoitetut muutokset tyyppihyväksytyihin moottoripyöriin turvallisuuden ja tasavertaisuuden takaamiseksi eri mallien välillä.

Supersport-luokkaan sisältyvät **Supersport**, Next Generation, Supersport ja Superstock-luokan säännön mukaiset pyörät.

Next Generation -**säännön mukaisissa** pyörissä saa käyttää ainoastaan FIM:n hyväksymiä teknisiä suorituskykyyn vaikuttavia muutos osia ja tarvikkeita. **Kaikki Next Generation -pyörien teknisiin muutoksiin käytetyt osat on oltava FIM Eligible Parts for Competition listan mukaisia.**

FIM-säännön löydät seuraavan linkin kautta (<https://www.fim-moto.com/en/documents/view/2025-fim-worldsbk-worldssp-worldssp300-worldwcr-world-championship-regulations-v1102>).

Kaikki mitkä eivät ole näissä säännöissä sallittu, on kielletty.

Pyörien ulkomuoto tulee vastata alkuperäistä. Ainoastaan pakoputkiston osalta sallitaan poikkeama.

#### **036.20.2.1 Moottoripyörä**

Muilta osin kuin tässä säännössä mainittu osien ja järjestelmien tulee olla alkuperäisiä.

#### **036.20.2.2 Iskutilavuudet**

Sallitut kuutiolavuudet Supersport- ja Superstock-pyörille:

- 400 - 636 cc 4-tahtinen, 4 sylinterinen
- **500** - 765 cc 4-tahtinen 3 sylinterinen
- 601 - 750 cc 4-tahtinen 2 sylinterinen

Kuutiolavuuden, porauksen ja iskunpituuden tulee olla alkuperäisiä kyseiseen moottoripyörämaliin tyyppihyväksytyjä mittoja.

Next Generation -**säännön mukaisten** pyörien kuutiolavuutta ei ole erikseen rajattu, vaan edellä mainittujen kuutiolavuusrajojen ulkopuoliset, hyväksytyt mallit ovat FIM:n erikseen **Supersport** Next Generation -luokkaan hyväksymiä moottoripyörä malleja erillisen listan mukaan.

FIM-sääntö löytyy seuraavan linkin takaa (<https://www.fim-moto.com/en/documents/view/2025-fim-worldsbk-worldssp-worldssp300-worldwcr-world-championship-regulations-v1102>).

## SUPERSPORT- JA OPEN600-LUOKKASÄÄNTÖ 2025

(Julkaistu 24.3.2025)

**Moottoriliiton Circuit Racing** -lajiryhmä voi muuttaa NG-luokan pyörien teknisiä sääntöjä kesken kilpailukautta, pyörien suorituskykyä tasoittaakseen.

### 036.20.2.3 Painot

Moottoripyörän minimipainoraja on 161 kg.

### 036.20.2.4 Kilpailunumerot

Moottoripyörässä tulee olla yksi (1) kilpailunumero edessä ja yksi (1) molemmilla sivuilla. Numeroiden tulee olla selvästi luettavissa ja niiden tulee erottua katteiden väristä. Lisäksi numeroiden tulee olla **Moottoriliiton** Teknisen säännösten kohdan 030 ja piirroksen ”O” mukaiset.

### 036.20.2.5 Polttoaine

Moottoripyörässä on käytettävä **Moottoriliiton** Teknisen säännösten kohdan 032.1 mukaista polttoainetta. Polttoaineeseen ei saa lisätä lisäaineita. **Eri polttoainelaatuja ei saa sekoittaa keskenään.**

### 036.20.2.6 Renkaat

Renkaat ovat vapaat.

### 036.20.2.7 Moottori

#### 036.20.2.7.1 Polttoaineensuihkutusjärjestelmä

Next Generation -pyörät:

- Alkuperäistä järjestelmää ei saa muuttaa millään tavalla.
- Polttoainesuuttimia ei saa muuttaa.
- Imukurkkuja ja imusuppiloita ei saa muuttaa.
- Kaasuläppiä ei saa vaihtaa tai muuttaa.
- Muuttuvapituuksista imujärjestelmää ei saa lisätä, ellei se ole tyyppihyväksytyssä mallissa alkuperäisenä. Vakiona olevaa järjestelmää ei saa muuttaa.
- Ilmaa tai ilma-/polttoaineseosta ei saa johtaa kaasuläppien ohi palotiloihin.
- Sähkökaasua saa käyttää ja lisätä, ellei se ole tyyppihyväksytyssä mallissa alkuperäisenä. Ohjelmistoa voidaan muuttaa, mutta alkuperäiset turvajärjestelmät tulee olla toiminnassa.

Supersport-pyörät:

- Alkuperäistä järjestelmää ei saa muuttaa millään tavalla.
- Polttoainesuuttimia ei saa muuttaa.
- Imukurkkuja ja imusuppiloita saa muuttaa.
- Kaasuläppiä ei saa vaihtaa tai muuttaa.
- Muuttuvapituuksista imujärjestelmää ei saa lisätä, ellei se ole tyyppihyväksytyssä mallissa alkuperäisenä. Vakiona olevaa järjestelmää ei saa muuttaa.
- Ilmaa tai ilma-/polttoaineseosta ei saa johtaa kaasuläppien ohi palotiloihin.
- Sähkökaasua saa käyttää ja lisätä, ellei se ole tyyppihyväksytyssä mallissa alkuperäisenä. Ohjelmistoa voidaan muuttaa, mutta alkuperäiset turvajärjestelmät tulee olla

## **SUPERSPORT- JA OPEN600-LUOKKASÄÄNTÖ 2025**

(Julkaistu 24.3.2025)

- Toisiokaasuläpät ja niiden akselit voidaan poistaa tai lukita ääriasentoon.

### **036.20.2.7.2 Sylinterinkansi**

Next Generation -pyörät:

- Muutokset kielletty
- Materiaalin lisääminen tai poistaminen kielletty
- Tiivisteet vapaat
- Venttiilikoneistoon ei saa tehdä muutoksia
- Venttiilinjouset tulee olla vakiot

Supersport-pyörät:

- Muutokset sallittu
  - Sylinterinkannen kanavien muotoilu, kiillotus, tavoitteena sylinterinkannen kaasun virtaukseen parantaminen, palotila mukaan lukien, on sallittua
- Materiaalin lisääminen (kemiallinen metalli, epoksi jne.) ja poistaminen sallittu kuitenkin aineen lisääminen hitsaamalla ei ole sallittua
- Tiivisteet vapaat, sylinterinkannen tiivistepinta voidaan koneistaa
- Venttiilikoneistoon ei saa tehdä muutoksia
- Venttiilinjouset voidaan vaihtaa, kunhan materiaali ja lukumäärä säilytetään
- Alkuperäiset venttiilin ohjaimet, voidaan koneistaa mutta ainoastaan kanavan puolelta
- Alkuperäisten venttiili-istukkarenkaiden muotoa voidaan muuttaa.
- Venttiilit pitää säilyttää alkuperäisinä.
- Venttiilinjousten lautaset ja lukkiakselit voidaan vaihtaa, kunhan paino ei ole pienempi kuin alkuperäisten
- Puristussuhde vapaa ja ainetta poistamalla voidaan palotilaa muuttaa

### **036.20.2.7.3 Nokka-akselit**

Next Generation -pyörät:

- Muutokset kielletty
- Vakionokkien ajoituksen muuttaminen ei ole sallittu
- Nokkaketjun muuttaminen kielletty

Supersport-pyörät:

- Venttiilien kokonaisaukioloaikaa saa muuttaa, kun venttiilien suurin nosto säilytetään.
- Ajoitukset ja nokkaketjun rattaat vapaat. Nokkaketjun kiristin vapaa.
- Nokkaketjun muuttaminen kielletty.

### **036.20.2.7.4 Sylinterit**

Muutokset kielletty.

### **036.20.2.7.5 Männät**

Muutokset kielletty.

## SUPERSPORT- JA OPEN600-LUOKKASÄÄNTÖ 2025

(Julkaistu 24.3.2025)

### 036.20.2.7.6 Kiertokannet

Muutokset kielletty.

### 036.20.2.7.7 Kampiakseli

Muutokset kielletty, tasapainottamainen kuitenkin sallittu, materiaalin poisto ei saa muuttaa akselin muotoa, materiaalin poistaminen **tasapainotustarkoituksessa** (esim. poraamalla) sallittu.

### 036.20.2.7.8 Sylinteriryhmät ja lohkot

- Moottorinlohkojen tulee olla vakiot. Muuttaminen ja/tai koneistaminen on kielletty.
- Kampikammion alipaineistaminen on sallittu, jos järjestelmä on tyyppihyväksytyssä mallissa alkuperäisenä.

### 036.20.2.7.9 Moottorikopat

- Alkuperäisten moottorinkoppien muuttaminen on sallittu. Vaihto on sallittu, mutta materiaalin ja painon tulee vastata alkuperäistä.
- Moottorikoppien päällä tulee olla asennettuna suoja, joka estää öljyvuodot. Materiaali vapaa.
- Suojien tulee olla kiinnitetty vähintään kolmella ruuvilla moottoriin.

### 036.20.2.7.10 Vaihteisto

- Muutokset kielletty
- Vaihtoavustimen (myös kaksisuuntaisen) käyttö on sallittu.
- Toisiovälitys vapaa.
- Eturattaansuoja voidaan vaihtaa tai poistaa.
- Ketjusuoja, joka on takalokasuojan yhteydessä, voidaan poistaa.

### 036.20.2.7.11 Kytkin

- Ns. luistokytkin sallittu.
- Kytkinlevyt saa vaihtaa, lukumäärä vakio.
- Kytkinjouset saa vaihtaa.

### 036.20.2.7.12 Voitelujärjestelmä

- Alkuperäistä öljypumppua ei saa muuttaa, kuitenkin valmistajan virityssarjan osat sallittu.
- Öljyletkut saa vaihtaa.

### 036.20.2.7.13 Jäähdytysjärjestelmä

- Jäähdytysneste Circuit Racing lajisäännön kohdan **036.11.1** mukaisesti.
- Suojaverkon käyttö jäähdyttimissä on sallittu.
- Letkut ja keräyssäiliön saa vaihtaa.
- Jäähdyttimen tuulettimen osineen saa poistaa.
- Jäähdyttimen korkin saa vaihtaa.
- Jäähdyttimet saa vaihtaa tai järjestelmään saa lisätä jäähdyttimen.

## SUPERSPORT- JA OPEN600-LUOKKASÄÄNTÖ 2025

(Julkaistu 24.3.2025)

- Jäähdyttimen tulee mahtua alkuperäisten katteiden sisäpuolelle.

### 036.20.2.7.14 Ilmanotto

- Ilmansuodatinkotelon tulee olla tyyppi hyväksytyin mallin mukainen, ilmansuodatin koteloon johtavat putket/kanavat voidaan muuttaa, materiaali vapaa.
- Ilmansuodatin on vapaa, mutta se tulee olla alkuperäisessä paikassa.
- Kampikammion tuuletusjärjestelmän tulee olla johdettuna ilmansuodatinkoteloon. Ilmansuodatinkotelosta tulee olla ylivuotoletku johdettuna suljettuun keräyssäiliöön. Keräyssäiliö tulee olla helposti tarkastettavissa.

### 036.20.2.7.15 Polttoainejärjestelmä

- Polttoainepumppu ja paineensäädin tulee olla vakiot.
- Polttoaineen paine tulee olla vakio.
- Polttoaineletkut voidaan vaihtaa ja pikaliittimet ovat sallittuja.

### 036.20.2.7.16 Pakoputkisto

Pakoputkisto vapaa. **NG-pyörissä FIM Eligible Parts for Competition -listan mukainen.** Katalysaattori pitää poistaa.

### 036.20.2.7.17 Äänet ja äänirajat

Circuit Racing lajisäännön 036.12 mukaisesti.

### 036.20.2.8 Sähköjärjestelmä

#### 036.20.2.8.1 Moottorinohjaus

- Alkuperäisen järjestelmän muutokset on kielletty, kuitenkin Supersport-pyörissä alkuperäinen moottorin ohjausjärjestelmä voidaan korvata ns. 'aftermarket' tai moottoripyörä valmistajan toimittamalla 'kit' järjestelmällä, kuitenkin niin että moottorin alkuperäiset sensorit säilyvät ja ovat käytössä.
- Next Generation -luokassa säännön mukaisissa pyörissä on sallittu alkuperäinen tai FIM:n hyväksymä moottorin ohjausjärjestelmä on sallittu
- Järjestelmässä voidaan käyttää lisämoduuleja.
- Antureiden määrää ei saa lisätä alkuperäisestä.
- Järjestelmän paikkaa voidaan muuttaa.
- Tiedonkeruujärjestelmä vapaa, joka voi sisältää lisättyjä sensoreita mm. jousitukselle ja paineille.
- GPS sallittu, sitä ei kuitenkaan saa käyttää osana moottorinohjausjärjestelmää.
- Telemetria on kielletty.

#### 036.20.2.8.2 Johtosarja

- Johtosarjan saa muuttaa tai vaihtaa.
- Virtalukko voidaan poistaa.
- Mittaristo voidaan vaihtaa.

## SUPERSPORT- JA OPEN600-LUOKKASÄÄNTÖ 2025

(Julkaistu 24.3.2025)

- Sytytystulppa vapaa.
- Akku vapaa.

### 036.20.2.8.3 Lataus- ja käynnistysjärjestelmä

Next Generation -pyörät:

- Muutokset kielletty
- Moottorin pitää käynnistyä moottoripyörän omalla käynnistimellä

Supersport-pyörät:

- Lataus- ja käynnistysjärjestelmä vapaa

### 036.20.2.9 Runko

Kilpailija saa katsastaa yhden (1) moottoripyörän kilpailuun. Pakottavasta syystä kilpailija voi katsastaa tarvittaessa toisen moottoripyörän kilpailun johtajan erillisellä luvalla.

#### 036.20.2.9.1 Runko ja rungon osat

- Rungon on oltava tyyppi hyväksytyin mallin alkuperäinen malli.
- Runkoon saa tehdä kiinnityksiä varten tarvittavia reikiä tai muutoksia.
- Rungon suojat sallittuja.
- Muut runkomuutokset kiellettyjä.
- Rungossa pitää olla valmistajan valmistenumero tai lajiryhmän määrittelemä numero.
- Moottorin asentoa tai asennuspaikkaa ei saa muuttaa.
- Eturungon saa muuttaa tai vaihtaa.
- Takarungon saa muuttaa tai vaihtaa.
- Istuimen kiinnitykset saa muuttaa. Tarpeettomat kiinnikkeet saa poistaa.

#### 036.20.2.9.2 Etuhaarukka

Next Generation -pyörät:

- Etuhaarukan ja niiden kiinnikkeiden ulkoiset osat tulee olla vakiot.
- Ohjauskulmaa ei saa muuttaa, ellei se ole ko. mallissa säädettävää mallia.
- Ohjausiskunvaimennin voidaan lisätä tai vaihtaa.
- Ohjausiskunvaimennin ei saa rajoittaa ohjausta.
- Korkit saa vaihtaa.
- Pölysuojat saa muuttaa tai vaihtaa.
- Sisäosat saa vaihtaa. Liukupintojen pinnoittaminen on sallittu.
- Sähköstätöinen jousitus on sallittu, mikäli se on alkuperäisenä tyyppi hyväksytyssä mallissa. Sähköstätöisen jousituksen saa vaihtaa mekaaniseksi.

Supersport-pyörät:

- Etuhaarukan ja niiden kiinnikkeiden ulkoiset osat vapaat.
- Ohjauskulmaa ei saa muuttaa, ellei se ole ko. mallissa säädettävää mallia.
- Ohjausiskunvaimennin voidaan lisätä tai vaihtaa.
- Ohjausiskunvaimennin ei saa rajoittaa ohjausta.

## SUPERSPORT- JA OPEN600-LUOKKASÄÄNTÖ 2025

(Julkaistu 24.3.2025)

- Sähköstätöinen jousitus on sallittu, mikäli se on alkuperäisenä tyyppihyväksytyssä mallissa. Sähköstätöisen jousituksen saa vaihtaa mekaaniseksi.

### 036.20.2.9.3 Takahaarukka

- Muutokset kielletty.
- Takahaarukan kiinnityksen muuttaminen säädettäväksi on kielletty, mikäli se ei ole tyyppihyväksytyssä mallissa vakiona.
- Kiinnityspisteiden osien muuttaminen on kielletty.
- Takarattaansuoja tulee olla asennettuna.
- Takahaarukkaan saa kiinnittää tarvittavat osat varikkopukkia varten.

### 036.20.2.9.4 Takajousitus

- Takaiskunvaimennin vapaa, kiinnityspisteet alkuperäiset
- Sähköstätöinen jousitus on sallittu, mikäli se on alkuperäisenä tyyppihyväksytyssä mallissa. Sähköstätöisen jousituksen saa vaihtaa mekaaniseksi.

### 036.20.2.9.5 Vanteet

- Vanteet vapaat.
- Komposiittimateriaalit eivät ole sallittuja.
- Takarattaan kiinnityksen tulee olla vastaava kuin tyyppihyväksytyssä mallissa.
- Akseleiden tulee vastata alkuperäisiä, myös materiaaliltaan. Holkkeja voidaan muuttaa tai korvata.
- Venttiilit vapaat.

### 036.20.2.9.6 Jarrut

- Jarrulevyt vapaat seuraavin ehdoin:
  - Materiaalin tulee olla sama kuin tyyppihyväksytyssä mallissa
  - Jarrulevyn kokoa voidaan kasvattaa, mutta jarrusatulan paikkaa ei saa muuttaa
  - Jarrulevyn paksuutta voi muuttaa
  - Kiinnitys vakio
- Etu- sekä takajarrusatulat vapaat.
- Jarrujen pääsylinterit vapaat.
- Jarruletkut saa vaihtaa.
- Etujarruletkujen risteymän tulee olla etuhaarukan alakiinnikkeen yläpuolella.
- Jarruletkujen pikakiinnikkeet sallittuja.
- Jarrupalat vapaat.
- Jarrujen lisäilmanohjaimet kielletty.
- ABS sallittu tai se voidaan poistaa.
- Kahvasuojat sallittu.

### 036.20.2.9.7 Ohjaustangot ja käsihallintalaitteet

- Ohjaustangot saa vaihtaa.
- Ohjaustankojen ja hallintalaitteiden paikkaa saa muuttaa.

## SUPERSPORT- JA OPEN600-LUOKKASÄÄNTÖ 2025

(Julkaistu 24.3.2025)

- Kaasukahvan saa vaihtaa, toiminta tapa voidaan vaihtaa, manuaalisesta sähköiseksi tai toisinpäin. Kaasukahvan pitää sulkeutua itsestään, kun ote irrotetaan.
- Jarru- ja kytkinkahva vapaat.
- Katkaisijat saa vaihtaa tai poistaa
- Moottoripyörässä tulee olla sammutinkatkaisija oikeanpuoleisessa ohjaustangossa.
- Ohjauksen liike tulee olla vähintään 15 astetta keskiasennosta kumpaankin suuntaan.
- Ohjauksen rajoittimet tulee asentaa siten että ohjaustankojen ollessa ääriasennoissaan etäisyys polttoainetankkiin, runkoon tai muihin esteisiin on vähintään 30 mm.

### 036.20.2.9.8 Jalkatapit ja jalkahallintalaitteet

Jalkatapit vapaat, mutta kiinnityspisteitä ei saa muuttaa.

### 036.20.2.9.9 Polttoainesäiliö

- Säiliön tulee olla vakio, ns. endurance-tankki on sallittu.
- Tankinkorkki vapaa
- Tankin sivuille voidaan kiinnittää erilliset suojat.

### 036.20.2.9.10 Katteet

- Katteiden tulee olla muodoltaan ja mitoiltaan alkuperäiset.
- Tuulilasi vapaa.
- Katteiden lisäosat kielletty.
- Katteiden kiinnityspisteitä voidaan muuttaa tai lisätä.
- Moottorin ja jäähdytyksen ilmanohjaimet voidaan vaihtaa, ns 'radiator shroud' voidaan käyttää jäähdytyksen tehostamiseksi. Katteen sisäpuoliset ilmanohjaimet yms sallittu.
- Alakatteen tulee olla suljettu ja sen tilavuus n. kuusi (6) litraa. Katteessa tulee olla minimissään yksi 25 mm reikä. Kuivalla kelillä reiän tulee olla suljettu.
- Etulokasuoja pakollinen.
- Takalokasuoja vapaa.

### 036.20.2.9.11 Istuin

- Istuin ja kiinnitys vapaa, mutta tulee olla alkuperäisen kaltainen.
- Lukituksen saa poistaa.

### 036.20.2.9.12 Kiinnitykset

- Pikakiinnikkeet sallittu.
- Kierteiden korjaus sallittu.

### 036.20.2.9.13 Takavalo

Moottoripyörässä tulee olla noin keskilinjassa taaksepäin näyttävä punainen valo Circuit Racing -lajisäännön kohdan 036.11.1 mukaisesti.

### **036.20.2.10 Muutokset**

- Voiteluaineet ja nesteet vapaat.
- Tiivistemateriaalit ja vahvuudet vapaat.
- Mittaristo kiinnityksineen vapaa.

#### **036.20.2.10.1 Osat, jotka voidaan poistaa**

- Päästöihin vaikuttavat laitteet.
- Kierroslukumittari
- Nopeusmittari
- Tarpeettomat osat takarungosta.

#### **036.20.2.10.2 Poistettavat osat**

- Ajovalo, takavallo, vilkut
- Taustapeilit
- Merkinantolaite
- Rekisterikilventeline
- Työkalusarja
- Kypäränkiinnikkeet
- Matkustajan jalkatavit
- Matkustajan kahvat
- Sivu- ja keskituki

#### **036.20.2.10.3 Muutettavat osat**

- Kaikki tulpat mitkä johtavat öljytiloihin, tulee varmistaa.
- Kaikkien ylivuotojärjestelmien tulee johtaa keräyssäiliöön.
- Moottoripyörän tulee olla varustettuna öljynpainevalolla.