



**SUOMEN
MOOTTORILIITTO**
FINLANDS MOTORFÖRBUND



SUPERBIKE JA OPEN1000- LUOKKASÄÄNTÖ

2026

Superbike- ja Open1000-luokkasääntö 2026

036.13	SUPERBIKE- JA OPEN1000-LUOKKASÄÄNTÖ	4
036.13.1	SOVELTAMISALA	4
036.13.2	OPEN1000 – TEKNISET SÄÄNNÖT	4
036.13.2.1	Moottoripyörä	4
036.13.2.2	Iskutilavuudet	4
036.13.2.3	Painot	4
036.13.2.4	Kilpailunumerot	4
036.13.2.5	Polttoaine	4
036.13.2.6	Renkaat	4
036.13.2.7	Moottori.....	5
036.13.2.7.1	Polttoaineensuihkutusjärjestelmä	5
036.13.2.7.2	Sylinterikansi	5
036.13.2.7.3	Nokka-akselit.....	5
036.13.2.7.4	Sylinterit	5
036.13.2.7.5	Männät	5
036.13.2.7.6	Kiertokannet	5
036.13.2.7.7	Kampiakseli	5
036.13.2.7.8	Sylinteriryhmät ja lohkot.....	5
036.13.2.7.9	Moottorikopat	6
036.13.2.7.10	Vaihteisto.....	6
036.13.2.7.11	Kytkin.....	6
036.13.2.7.12	Voitelujärjestelmä	6
036.13.2.7.13	Jäähdytysjärjestelmä	6
036.13.2.7.14	Ilmanotto	6
036.13.2.7.15	Polttoainejärjestelmä	6
036.13.2.7.16	Pakoputkisto	7
036.13.2.7.17	Äänet.....	7
036.13.2.7.18	Äänirajat	7
036.13.2.8	Sähköjärjestelmä	7
036.13.2.8.1	Moottorinohjaus	7
036.13.2.8.2	Johtosarja	7
036.13.2.8.3	Lataus- ja käynnistysjärjestelmä	7
036.13.2.9	Runko	7

SUPERBIKE JA OPEN1000-LUOKKASÄÄNTÖ 2026

(Julkaistu 18.2.2026)

036.13.2.9.1	Runko ja rungon osat.....	7
036.13.2.9.2	Etuhaarukka	8
036.13.2.9.3	Takahaarukka.....	8
036.13.2.9.4	Takajousitus.....	8
036.13.2.9.5	Vanteet	8
036.13.2.9.6	Jarrut	8
036.13.2.9.7	Ohjaustangot ja käsihallintalaitteet.....	9
036.13.2.9.8	Jalkatapit ja jalkahallintalaitteet.....	9
036.13.2.9.9	Polttoainesäiliö	9
036.13.2.9.10	Katteet	9
036.13.2.9.11	Istuin	9
036.13.2.9.12	Kiinnitykset	10
036.13.2.9.13	Takavalo.....	10
036.13.2.10	Muutokset	10
036.13.2.10.1	Osat, jotka voidaan poistaa.....	10
036.13.2.10.2	Poistettavat osat.....	10
036.13.2.10.3	Muutettavat osat	10

036.13 SUPERBIKE- JA OPEN1000-LUOKKASÄÄNTÖ

036.13.1 SOVELTAMISALA

Näitä sääntöjä noudatetaan Suomen Moottoriliiton (jäljempänä Moottoriliitto) moottoripyöräilyn Circuit Racing -kilpailuissa. Nämä säännöt ovat voimassa kaikissa Suomen Moottoriliitto ry:n luvalla järjestettävissä Circuit Racing -kilpailuissa Urheilusäännösten sekä Circuit Racing -lajisäännön lisäksi.

Kilpailun järjestäjä voi kilpailukohtaisesti tarkentaa sääntöjä lisämääräyksellä.

036.13.2 OPEN1000 – TEKNISET SÄÄNNÖT

Säännöt sallivat rajoitetut muutokset tyyppihyväksytyihin moottoripyöriin turvallisuuden ja tasavertaisuuden takaamiseksi eri mallien välillä.

Kaikki mitkä eivät ole näissä säännöissä sallittu, on kielletty.

Pyörien ulkomuoto tulee vastata alkuperäistä. Ainoastaan pakoputkiston osalta sallitaan poikkeama.

036.13.2.1 Moottoripyörä

Muilta osin kuin tässä säännössä mainittu osien ja järjestelmien tulee olla alkuperäisiä.

036.13.2.2 Iskutilavuudet

Sallitut kuutiutilavuudet:

- 601 - 1100 cc 4-tahtinen, 3 tai 4 sylinterinen
- 601 - 1300 cc 4-tahtinen, 2 sylinterinen

Kuutiutilavuuden, porauksen ja iskunpituuden tulee olla alkuperäisiä kyseiseen moottoripyörämaliin tyyppihyväksytyjä mittoja.

036.13.2.3 Painot

Moottoripyörän minimipainoraja on 170 kg.

036.13.2.4 Kilpailunumerot

Moottoripyörässä tulee olla yksi (1) kilpailunumero edessä ja yksi (1) molemmilla sivuilla. Numeroiden tulee olla selvästi luettavissa ja niiden tulee erottua katteiden väristä. Lisäksi numeroiden tulee olla Moottoriliiton Teknisen säännösten kohdan 030 ja piirroksen "O" mukaiset.

036.13.2.5 Polttoaine

Moottoripyörässä on käytettävä Moottoriliiton Teknisen säännösten kohdan 032.1 mukaista polttoainetta. Polttoaineeseen ei saa lisätä lisäaineita.

036.13.2.6 Renkaat

Renkaat ovat vapaat.

036.13.2.7 Moottori

Moottorin viritys on vapaa aikakauden (kyseisen pyörän vuosimallin mukaan) WSBK-säännön mukaan. Kuitenkaan minkäänlaiset suorituskyvyn tasoitus tai moottorin kierrosluvun rajoitukset eivät ole voimassa.

036.13.2.7.1 Polttoaineensuihkutusjärjestelmä

Järjestelmä vapaa. Polttoaineensuihkutusjärjestelmä muutokset kuitenkin aikakauden WSBK-säännön mukaan.

036.13.2.7.2 Sylinterikansi

- Muutokset sallittu WSBK säännön rajoissa.
- Materiaalin lisääminen tai poistaminen sallittu.
- Tiivisteet vapaat.
- Venttiilikoneistoon saa tehdä muutoksia.
- Venttiilinjouset saa vaihtaa.

036.13.2.7.3 Nokka-akselit

- Muutokset sallittu.
- Vakionokkien ajoituksen muuttaminen on sallittu, voidaan käyttää säädettäviä nokkapyöriä.
- Nokkaketjun muuttaminen kielletty, kiristin vapaa.

036.13.2.7.4 Sylinterit

Muutokset sallittu WSBK-säännön rajoissa.

036.13.2.7.5 Männät

Muutokset sallittu WSBK-säännön rajoissa.

036.13.2.7.6 Kiertokannet

Muutokset sallittu WSBK-säännön rajoissa.

036.13.2.7.7 Kampiakseli

Muutokset sallittu WSBK-säännön rajoissa.

036.13.2.7.8 Sylinteriryhmät ja lohkot

- Moottorin lohkojen tulee olla vakiot. Muuttaminen ja/tai koneistaminen on sallittu WSBK-säännön rajoissa.
- Kampikammion alipaineistaminen on sallittu, jos järjestelmä on tyyppihyväksytyssä mallissa alkuperäisenä.

036.13.2.7.9 Moottorikopat

- Alkuperäisten moottorinkoppien muuttaminen on sallittu. Vaihto on sallittu, mutta materiaalin ja painon tulee vastata alkuperäistä.
- Moottorikoppien päällä tulee olla asennettuna suoja, joka estää öljyvuodot. Materiaali vapaa.
- Suojien tulee olla kiinnitetty vähintään kolmella ruuvilla moottoriin.

036.13.2.7.10 Vaihteisto

- Muutokset sallittu WSBK säännön rajoissa.
- Vaihtoavustimen (myös kaksisuuntaisen) käyttö on sallittu.
- Toisiovälitys vapaa.
- Eturattaansuoja voidaan vaihtaa tai poistaa.
- Ketjusuoja, joka on takalokasuojan yhteydessä, voidaan poistaa.

036.13.2.7.11 Kytkin

- Ns. luistokytkin sallittu.
- Kytkinlevyt saa vaihtaa, lukumäärä vapaa.
- Kytkinjouset saa vaihtaa.

036.13.2.7.12 Voitelujärjestelmä

- Öljypumppua ei saa muuttaa.
- Öljyletkut saa vaihtaa.

036.13.2.7.13 Jäähdytysjärjestelmä

- Jäähdytysneste Circuit Racing lajisäännön kohdan 021.11.1 mukaisesti.
- Suojaverkon käyttö jäähdyttimissä on sallittu.
- Letkut ja keräyssäiliön saa vaihtaa.
- Jäähdyttimen tuulettimen osineen saa poistaa.
- Jäähdyttimen korkin saa vaihtaa.
- Jäähdyttimet saa vaihtaa tai järjestelmään saa lisätä jäähdyttimen.
- Jäähdyttimen tulee mahtua alkuperäisten katteiden sisäpuolelle.

036.13.2.7.14 Ilmanotto

- Ilmansuodatinkotelon tulee olla tyyppihyväksytyn mallin mukainen. Ilmansuodatin koteloon johtavat putket/kanavat voidaan muuttaa, materiaali vapaa.
- Ilmansuodatin on vapaa, mutta se tulee olla alkuperäisessä paikassa.
- Kampikammion tuuletusjärjestelmän tulee olla johdettuna ilmansuodatinkoteloon. Ilmansuodatinkotelosta tulee olla ylivuotoletku johdettuna suljettuun keräyssäiliöön. Keräyssäiliö tulee olla helposti tarkastettavissa.

036.13.2.7.15 Polttoainejärjestelmä

- Polttoainepumppu ja paineensäädin tulee olla ko. moottoripyörään tarkoitettu sarjavalmisteinen tai kilpailu osa.

SUPERBIKE JA OPEN1000-LUOKKASÄÄNTÖ 2026

(Julkaistu 18.2.2026)

- Polttoaineen paine vapaa.
- Polttoaineletkut voidaan vaihtaa ja pikaliittimet ovat sallittuja.

036.13.2.7.16 Pakoputkisto

Pakoputkisto vapaa. Katalysaattori pitää poistaa.

036.13.2.7.17 Äänet

Circuit Racing -lajisäännön 036.12 mukaisesti.

036.13.2.7.18 Äänirajat

Circuit Racing -lajisäännön 036.12 mukaisesti.

036.13.2.8 Sähköjärjestelmä

036.13.2.8.1 Moottorinohjaus

- Alkuperäisen järjestelmän muutokset ja vaihto sallittu.
- Järjestelmässä voidaan käyttää lisämoduuleja.
- Antureiden määrää vapaa.
- Järjestelmän paikkaa voidaan muuttaa.
- Tiedonkeruujärjestelmä vapaa.
- GPS sallittu, sitä ei kuitenkaan saa käyttää osana moottorinohjausjärjestelmää.
- Telemetria on kielletty.

036.13.2.8.2 Johtosarja

- Johtosarjan saa muuttaa tai vaihtaa.
- Virtalukko voidaan poistaa.
- Mittaristo voidaan vaihtaa.
- Sytytystulppa vapaa.
- Akku vapaa.

036.13.2.8.3 Lataus- ja käynnistysjärjestelmä

Lataus- ja käynnistysjärjestelmä vapaa.

036.13.2.9 Runko

036.13.2.9.1 Runko ja rungon osat

- Rungon on oltava tyyppihyväksytyn mallin alkuperäinen malli.
- Runkoon saa tehdä kiinnityksiä varten tarvittavia reikiä tai muutoksia.
- Rungon suojat sallittuja.
- Muut runkomuutokset kiellettyjä.
- Rungossa pitää olla valmistajan valmistenumero tai lajiryhmän määrittelemä numero.
- Moottorin asentoa tai asennuspaikkaa ei saa muuttaa.

- Eturungon saa muuttaa tai vaihtaa.
- Takarungon saa muuttaa tai vaihtaa.
- Istuimen kiinnitykset saa muuttaa. Tarpeettomat kiinnikkeet saa poistaa.

036.13.2.9.2 Etuhaarukka

- Etuhaarukan ja niiden kiinnikkeiden ulkoiset osat vapaat, eli keula ja kolmiot vapaat.
- Ohjauskulmaa ei saa muuttaa, ellei se ole ko. mallissa säädettävää mallia. Eli runko muutokset kielletty.
- Ohjausiskunvaimennin voidaan lisätä tai vaihtaa.
- Ohjausiskunvaimennin ei saa rajoittaa ohjausta.
- Sähkösäätöinen jousitus on sallittu, mikäli se on alkuperäisenä tyyppihyväksytyssä mallissa. Sähkösäätöisen jousituksen saa vaihtaa mekaaniseksi.

036.13.2.9.3 Takahaarukka

- Muutokset vapaa.
- Takahaarukan kiinnityksen muuttaminen säädettäväksi on sallittu, mikäli se ei ole tyyppihyväksytyssä mallissa vakiona.
- Kiinnityspisteiden osien muuttaminen on sallittu.
- Takarattaansuoja tulee olla asennettuna.
- Takahaarukkaan saa kiinnittää tarvittavat osat varikkopukkia varten.

036.13.2.9.4 Takajousitus

- Takaiskunvaimennin vapaa, kiinnityspisteet rungossa alkuperäiset
- Sähkösäätöinen jousitus on sallittu, mikäli se on alkuperäisenä tyyppihyväksytyssä mallissa. Sähkösäätöisen jousituksen saa vaihtaa mekaaniseksi.
- Takajousituksen vivut, ns. linkku, vapaa.

036.13.2.9.5 Vanteet

- Vanteet vapaat.
- Komposiittimateriaalit eivät ole sallittuja.
- Takarattaan kiinnityksen tyyppi tulee olla vastaava kuin tyyppihyväksytyssä mallissa.
- Akseleiden tulee vastata alkuperäisiä, myös materiaaliltaan. Holkkeja voidaan muuttaa tai korvata.
- Venttiilit vapaat.

036.13.2.9.6 Jarrut

- Jarrulevyt vapaat seuraavin ehdoin:
 - Materiaalin tulee olla sama kuin tyyppihyväksytyssä mallissa
 - Jarrulevyn kokoa voidaan kasvattaa, mutta etujarrusatulan kiinnityspaikkaa ei saa muuttaa
 - Jarrulevyn paksuutta voi muuttaa
 - Kiinnitys vakio
- Etu- sekä takajarrusatulat vapaat.

SUPERBIKE JA OPEN1000-LUOKKASÄÄNTÖ 2026

(Julkaistu 18.2.2026)

- Jarrujen pääsylinterit vapaat.
- Jarruletkut saa vaihtaa.
- Etujarruletkujen risteymän tulee olla etuhaarukan alakiinnikkeen yläpuolella.
- Jarruletkujen pikakiinnikkeet sallittuja.
- Jarrupalat vapaat.
- ABS sallittu tai se voidaan poistaa.
- Kahvasuojat sallittu.

036.13.2.9.7 Ohjaustangot ja käsihallintalaitteet

- Ohjaustangot saa vaihtaa.
- Ohjaustankojen ja hallintalaitteiden paikkaa saa muuttaa.
- Kaasukahvan saa vaihtaa, mutta toimintaperiaatteen tulee olla alkuperäinen.
- Jarru- ja kytkinkahva vapaat.
- Katkaisijat saa vaihtaa tai poistaa, mutta käynnistys- ja sammutinkatkaisija tulee olla sijoitukseltaan alkuperäinen.
- Moottoripyörässä tulee olla sammutinkatkaisija oikeanpuoleisessa ohjaustangossa.
- Ohjauksen liike tulee olla vähintään 15 astetta keskiasennosta kumpaankin suuntaan.
- Ohjauksen rajoittimet tulee asentaa siten että ohjaustankojen ollessa ääriasennoissaan etäisyys polttoainetankkiin, runkoon tai muihin esteisiin on vähintään 30 mm.

036.13.2.9.8 Jalkatapit ja jalkahallintalaitteet

- Jalkatapit vapaat, mutta kiinnityspisteitä ei saa muuttaa.

036.13.2.9.9 Polttoainesäiliö

- Säiliön tulee olla vakio, ns. endurance-tankki on kuitenkin sallittu
- Tankinkorkki vapaa.
- Tankin sivuille voidaan kiinnittää erilliset suojat.

036.13.2.9.10 Katteet

- Katteiden tulee olla muodoltaan ja mitoiltaan alkuperäisen kaltaiset.
- Tuulilasi vapaa.
- Katteiden kiinnityspisteitä voidaan muuttaa tai lisätä.
- Moottorin ja jäähdytyksen ilmanohjaimet voidaan vaihtaa.
- Alakatteen tulee olla suljettu ja sen tilavuus n. 6 litraa. Katteessa tulee olla minimissään yksi 25 mm reikä. Kuivalla kelillä reiän tulee olla suljettu.
- Etulokasuoja pakollinen.
- Takalokasuoja vapaa.

036.13.2.9.11 Istuin

- Istuin ja kiinnitys vapaa, mutta tulee olla alkuperäisen kaltainen.
- Lukituksen saa poistaa.

036.13.2.9.12 Kiinnitykset

- Pikakiinnikkeet sallittu.
- Kierteiden korjaus sallittu.

036.13.2.9.13 Takavallo

- Moottoripyörässä tulee olla noin keskilinjassa taaksepäin näyttävä punainen valo Circuit Racing lajisäännön kohdan 036.11.1 mukaisesti.

036.13.2.10 Muutokset

- Voiteluaineet ja nesteet vapaat.
- Tiivistemateriaalit ja vahvuudet vapaat.
- Mittaristo kiinnityksineen vapaa.

036.13.2.10.1 Osat, jotka voidaan poistaa

- Päästöihin vaikuttavat laitteet
- Kierroslukumittari
- Nopeusmittari
- Tarpeettomat osat takarungosta

036.13.2.10.2 Poistettavat osat

- Ajovalo, takavallo, vilkut
- Taustapeilit
- Merkinantolaite
- Rekisterikilventeline
- Työkalusarja
- Kypäräkiinnikkeet
- Matkustajan jalkatavit
- Matkustajan kahvat
- Sivu- ja keskituki

036.13.2.10.3 Muutettavat osat

- Kaikki tulpat mitkä johtavat öljytiloihin tulee varmistaa.
- Kaikkien ylivuotojärjestelmien tulee johtaa keräyssäiliöön.
- Moottoripyörän tulee olla varustettuna öljynpainevalolla.